

## CCRG

### 三防漆去除凝胶

#### 产品介绍

CCRG 是不含二氯甲烷的触变凝胶，用于去除 Electrolube 各类耐溶剂型三防漆：DCA, DCB, DCR, DCRT, DCE, NVOC, WBP/S 及 PUC。

认证： RoHS Compliant (2002/95/EC): 是

液体性能： 外观： 无色凝胶  
闪点： -17°C (闭杯)  
比重（密度）： 0.95g/ml  
VOC 含量： 98%  
可燃性： 易燃

#### 施工指南

用刷子或注射器将 CCRG 涂布在线路板上不大的区域内（30×30mm），CCRG 随即开始溶胀漆膜并将之从线路上剥离，随后用去离子水彻底冲洗凝胶及被溶胀的漆膜，

重复这一步骤直至所需区域的三防漆全部去除。

CCRG 一般情况下不会损害金属，但在长时间浸泡的情况下可能会对铁有腐蚀。CCRG 对某些敏感塑料不兼容，长期接触会去除元件上的标记符号。如果必须接触敏感塑料，应在大面积使用前做小范围测试。

CCRG 高度易燃，使用时应注意。更多信息可参考 MSDS。

#### 包装

1L

#### 订货号

CCRG01L

#### 保质期

36 个月

版权所有：Electrolube 2013

给出的所有信息都是真实的，但不作担保。所列性能只作指南，不应作为规范。

Electrolube 不能保证与用户的施工条件有关的产品性能，为得到最好的性能，用户亦需尽力提供合适的施工条件。

北京市顺义区南彩镇彩园工业区  
彩达三街1号茂华工场2号楼  
T:8610-89475123  
F:8610-89475077  
BS EN ISO 9001:2008  
Certificate No. FM 32082